



VMC-13001300x610x610 mm
立式加工中心機

Spec for all models: Example for the spec

機型	單位	VMC-1300
工作台面積	mm	1400x610
T 型槽 (尺寸 x 總數 x 間距)	mm	18 x 5 x 100
工作台最大載重量	kg	1500
縱向行程(X 軸)	mm	1300
橫向行程(Y 軸)	mm	610
上下行程(Z 軸)	mm	610
主軸鼻端至台面	mm	120~730
主軸中心至機柱	mm	645
主軸錐度		#50
主軸轉速(齒輪式)	r.p.m.	40~4000 (6000 opt.)
主軸轉速(皮帶式)	r.p.m.	50~6000 (8000 opt.)
切削速度	mm/min	1~7000
快移速度(X,Y 軸)	mm/min	20000
快移速度(Z 軸)	mm/min	20000
刀具數目	pcs	S:20 / A:24
刀具最大重量	kgs	15
刀具最大尺寸(直徑 x 長)	mm	A:110 x 300 S:125 x 300
選刀方式		任意式
刀柄		BT-50 / CAT-50 / DIN
拉把螺栓		P50T - 1 / DIN
主軸馬力 (30 分定額)	kw/HP	15/20

X,Y,Z 軸驅動馬力 (三菱)		X,Y,Z:HA200 (3.5kw)
X,Y,Z 軸驅動馬力 (發那科)		X,Y,Z:a22i (4.0 kw)
X,Y,Z 軸驅動馬力 (海德漢)		QSY1990D (9.6 kw)
所需氣壓	kg/cm ²	6.5
所需動力	kva	36
機器重量	kgs	9500 (S Type) 10000 (A Type)
佔地面積(長 x 寬 x 高)	mm	3800x4200x2930

Standard Accessories

- 半密閉護罩
- 主軸油溫冷卻器(齒輪頭及皮帶頭 #50, 8000RPM 機種為標準配備)
- 自動潤滑裝置
- 工作燈
- 主軸吹氣裝置
- 水平調整螺栓及墊塊
- 工具箱
- 電氣櫃對流式熱交換器
- 自動斷電功能
- 工作結束警示燈
- RS-232 介面
- 操作手冊及電氣圖
- 切削液噴槍
- 分離式手輪
- 二側式捲屑裝置

Optional Accessories

- 全罩式護罩
- NC 旋轉工作台
- DNC 連線軟體
- 30°,90°刀具頭
- 油孔刀柄裝置
- 主軸油溫冷卻器
- 可程式切削液噴嘴
- 數字尺全密環位置檢知系統
- 自動刀長量測系統
- 自動工件量測系統
- 主軸中心出水
- #50 6,000RPM 齒輪式主軸頭
- #50 8,000RPM 皮帶式主軸頭
- 沖肩裝置
- 鏈帶式(刮刀式)切屑輸送機及移動式集屑桶
- 油霧裝置

Mr Lu(卢荣吉)
致伟企业有限公司(GREATCNC ENT. CO. LTD)
Tel/fax:00886-33775170/33623763
Mob:13925828362
Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net
贸易通 ID:greatcncco MSN:greatcnc@msn.com
<http://www.greatcnc.com.cn>